

Midi-Hupen und Sirenen / Signalhupe 573

## Signalhupe WM Dauerton 24VDC BK/GY



Art.Nr.: 573.000.55



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Länge                      | 232 mm                  |
| Breite                     | 104 mm                  |
| Höhe                       | 232 mm                  |
| Materialien                | PC/ABS                  |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                 |
| Schutzart                  | IP65                    |
| Anschluss                  | Schraubklemme           |
| Litzenquerschnitt maximal  | 2,50mm² / 14AWG         |
| Kabeleinführung            | Kabelverschraubung      |
| Kabeleinführung minimal    | d = 5 mm                |
| Kabeleinführung maximal    | d = 10 mm               |
| Zugentlastung              | Vorhanden (VDE-Konform) |
| Befestigungsart            | Wandmontage             |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C                   |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                   |
| Gewicht mit Verpackung     | 1300 g                  |
| Produktgewicht             | 1200 g                  |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | DC             |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 350 mA         |
| Bemessungseinschaltstrom   | <5A            |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 1 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 105,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild       | Dauerton     |
| Lebensdauer akustisch        | min. 250 h   |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Ja   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Nein |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Hupen und Sirenen / Signalhupe 573

## Signalhupe WM Dauerton 24VDC BK/GY

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit UL               | Nein                 |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

### MASSZEICHNUNG



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.